

Септики ЭКОСИС™ БИО	Цена, руб.
Септик ЭКОСИС-БИО цельносварной СВТ ПНД объемом 2,5 м3 горизонтальный с очисткой 80-90% Ду.1000 мм L-3000 мм. Комплектация: горловина Ø700 мм Н-500 мм, ПП люк, биологический регенерируемый фильтр МАТАЛА (пр-во Германия) ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	55 000,00
Септик ЭКОСИС™-БИО цельносварной СВТ ПНД объемом 5 м3 горизонтальный с очисткой 80-90% Ду.1400 мм L-3300 мм. Комплектация: горловины Ø700 мм Н-500 мм, ПП люки, биологический регенерируемый фильтр МАТАЛА (пр-во Германия) ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	120 000,00
Септик ЭКОСИС™-БИО цельносварной СВТ ПНД объемом 7 м3 горизонтальный с очисткой 80-90% Ду.1400 мм L-4500 мм. Комплектация: горловины Ø700 мм Н-500 мм, ПП люки, биологический регенерируемый фильтр МАТАЛА (пр-во Германия) ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	145 000,00
Септик ЭКОСИС™-БИО цельносварной СВТ ПНД объемом 10 м3 горизонтальный с очисткой 80-90% Ду.1500 мм L-5700 мм. Комплектация: горловины Ø700 мм Н-500 мм, ПП люки, биологический регенерируемый фильтр МАТАЛА (пр-во Германия) ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	180 000,00
Септик ЭКОСИС™-БИО цельносварной СВТ ПНД объемом 15 м3 горизонтальный с очисткой 80-90% Ду.1800 мм L-6000 мм. Комплектация: горловины Ø700 мм Н-500 мм, ПП люки, биологический регенерируемый фильтр МАТАЛА (пр-во Германия) ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	По запросу
Цены даны на стандартные (серийное производство) Септики. Возможно, производство септиков согласно чертежам заказчика - диаметр от 1000-2400 мм, с глубиной заложения до 6000 мм, выбор класса жесткости от SN2-SN8 зависит от глубины заложения. Септики объемом от 5м3-15 м3 комплектуются тремя камерами и двумя горловинами с ПЭ люками для доступа к камерам.	