

Жироуловители вертикального исполнения	Цена, руб.
Жироуловитель ЭКОСИС™-1Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 1 л/сек., вертикального типа Ду.1000 Н-1700 мм. Выходы 110/110. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	58 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-2Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 2л/сек., вертикального типа Ду.1000 Н-2200 мм. Выходы 110/110. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	72 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-3Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 3л/сек., вертикального типа Ду.1000 Н-2500 мм. Выходы 110/110. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	80 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-4Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 4л/сек., вертикального типа Ду.1400 Н-2300 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	120 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-5Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 5л/сек., вертикального типа Ду.1400 Н-2500 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	125 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-7Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 7л/сек., вертикального типа Ду.1500 Н-2700 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	155 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-10Ж-В цельносварной СВТ ПНД производительностью 10 л/сек., вертикального типа Ду.1600 Н-3300 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	200 000,00
<b>Жироуловители горизонтального исполнения</b>	
Жироуловитель ЭКОСИС™-4Ж-Г цельносварной СВТ ПНД производительностью 4л/сек., горизонтального типа Ду.1000 L-2700 мм. Выходы 110/110. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	95 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-5Ж-Г цельносварной СВТ ПНД производительностью 5л/сек., горизонтального типа Ду.1000 L-3300 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	110 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-7Ж-Г цельносварной СВТ ПНД производительностью 7л/сек., горизонтального типа Ду.1200 L-3300 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	155 000,00
Жироуловитель ЭКОСИС™-10Ж-Г цельносварной СВТ ПНД производительностью 10 л/сек., горизонтального типа Ду.1400 L-3500 мм. Выходы 160/160. ТУ 28.29.12-002-10587874-2018	205 000,00
Лестница (руб./п.м.)	2600,00
Доборный элемент для горловины Ø700 мм, Н-500 мм	7000,00

Цены даны на стандартные (серийное производство) жироуловители. **В комплектацию уже входят люки ПП А-15, вентиляционные стояки!!!** Возможно, производство жироуловителей согласно чертежей заказчика любого класса жесткости SN4, SN8, с удлиненными горловинами, производительностью до 20 л/сек. Жироуловители могут быть укомплектованы сигнализаторами уровня жира, лестницами, муфтами ПЭ и ПП (врезанными в корпус изделия) для присоединения трубопроводов марки КОРСИС, ПРАГМА, ПОЛИКОРР.