

Канализационные колодцы	Цена, руб.
Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.600 Н-1000 мм Тип КК ТУ 28.99.39-001-1058-7874-2018	12 000,00
Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.1000 Н-2000 мм Тип КК. Комплектация: лестница алюминиевая ТУ 28.99.39-001-1058-7874-2018	54 000,00
Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.1500 Н-2000 мм Тип КК. Комплектация: лестница алюминиевая ТУ 28.99.39-001-1058-7874-2018	90 000,00
Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.2000 Н-2000 мм Тип КК. Комплектация: лестница алюминиевая ТУ 28.99.39-001-1058-7874-2018	155 000,00
Дополнительные опции:	
Лоток поворотный, прямопроходной ПЭ100 SDR17 Ø160 для колодцев Ду.600	1400
Лоток тройниковый ПЭ100 SDR17 Ø160 для колодцев Ду.600	2000
Лоток поворотный, прямопроходной ПЭ100 SDR17 Ø225 для колодцев Ду.600	2700
Лоток тройниковый ПЭ100 SDR17 Ø225 для колодцев Ду.600	4000
Лоток поворотный, прямопроходной ПЭ100 SDR17 Ø160 для колодцев Ду.1000	2200
Лоток тройниковый ПЭ100 SDR17 Ø160 для колодцев Ду.1000	3400
Лоток поворотный, прямопроходной ПЭ100 SDR17 Ø225 для колодцев Ду.1000	4400
Лоток тройниковый ПЭ100 SDR17 Ø225 для колодцев Ду.1000	6600
Лоток поворотный, прямопроходной ПЭ100 SDR17 Ø160 для колодцев Ду.1500	2700
Лоток тройниковый ПЭ100 SDR17 Ø160 для колодцев Ду.1500	4000
Лоток поворотный, прямопроходной ПЭ100 SDR17 Ø225 для колодцев Ду.1500	5400
Лоток тройниковый ПЭ100 SDR17 Ø225 для колодцев Ду.1500	8000
Цены даны на стандартные (серийное производство) канализационные колодцы с глубиной заложения до 2-2,5 метров. Возможно, производство колодцев согласно чертежам заказчика - диаметр от 600-2400 мм, высотой до 6000 мм, выбор класса жесткости от SN2-SN8 зависит от глубины заложения и сложности грунтов. Канализационные колодцы серии «ЭКОСИС™» могут быть укомплектованы лотками любого диаметра, муфтами ПЭ и ПП в корпусе колодца для присоединения трубопроводов марки КОРСИС, ПРАГМА, ПОЛИКОРР, трубчатými перепадами ПВХ диаметром до 315 мм, пластиковыми и чугунными люками	